

Üretici firma	
Dış ünite	
İç ünite	



RXM35R5V1B

FTXM35R5V1B

Dış ünite ses gücü seviyesi (dB)	dB(A)	61.0
İç ünite ses seviyesi	dB(A)	58.0
Soğutucu akışkan (GWP)		R-32 (675)

Soğutma modu

SEER		8.65
Enerji verimlilik sınıfı		A+++
Yıllık elektrik tüketimi	kWh/a	137
Tasarım yükü P _{tasarım}	kW	3.40

Isıtma modu: Ortalama iklim

Tasarım sıcaklığı = -10°C

SCOP		5.10
Enerji verimlilik sınıfı		A+++
Yıllık elektrik tüketimi	kWh/a	686
-10°C'de tasarım yükü P _{tasarım}	kW	2.50
-10°C'de yardımcı ısıtma kapasitesi	kW	0.15
-10°C'de bildirilen kapasite	kW	2.35

Isıtma modu: Daha sıcak iklim

Tasarım sıcaklığı = 2°C

SCOP		6.18
Enerji verimlilik sınıfı		A+++
Yıllık elektrik tüketimi	kWh/a	306
2°C'de Tasarım yükü P _{tasarım}	kW	1.35
2°C'de yardımcı ısıtma kapasitesi	kW	0.00
2°C'de bildirilen kapasite	kW	1.35

Isıtma modu: Daha soğuk iklim

Tasarım sıcaklığı = -22°C

SCOP		
Enerji verimlilik sınıfı		
Yıllık elektrik tüketimi	kWh/a	
-22°C'de tasarım yükü P _{tasarım}	kW	
-22°C'de yardımcı ısıtma kapasitesi	kW	
-22°C'de bildirilen kapasite	kW	0