

Üretici firma	
Dış ünite	
İç ünite	



RXM60R2V1B

FTXM60R2V1B

Dış ünite ses gücü seviyesi (dB)	dB(A)	63.0
İç ünite ses seviyesi	dB(A)	60.0
Soğutucu akışkan (GWP)		R-32 (675.0)

Soğutma modu

SEER		6.90
Enerji verimlilik sınıfı		A++
Yıllık elektrik tüketimi	kWh/a	304
Tasarım yükü P _{tasarım}	kW	6.00

Isıtma modu: Ortalama iklim
Tasarım sıcaklığı = -10°C

SCOP		4.30
Enerji verimlilik sınıfı		A+
Yıllık elektrik tüketimi	kWh/a	1,562
-10°C'de tasarım yükü P _{tasarım}	kW	4.80
-10°C'de yardımcı ısıtma kapasitesi	kW	0.81
-10°C'de bildirilen kapasite	kW	3.99

Isıtma modu: Daha sıcak iklim
Tasarım sıcaklığı = 2°C

SCOP		5.51
Enerji verimlilik sınıfı		A+++
Yıllık elektrik tüketimi	kWh/a	668
2°C'de Tasarım yükü P _{tasarım}	kW	2.63
2°C'de yardımcı ısıtma kapasitesi	kW	0.00
2°C'de bildirilen kapasite	kW	2.63

Isıtma modu: Daha soğuk iklim
Tasarım sıcaklığı = -22°C

SCOP		
Enerji verimlilik sınıfı		
Yıllık elektrik tüketimi	kWh/a	
-22°C'de tasarım yükü P _{tasarım}	kW	
-22°C'de yardımcı ısıtma kapasitesi	kW	
-22°C'de bildirilen kapasite	kW	0