

Üretici firma	
Dış ünite	
İç ünite	



RXM71R2V1B

FTXM71R2V1B

Dış ünite ses gücü seviyesi (dB)	dB(A)	
İç ünite ses seviyesi	dB(A)	60.0
Soğutucu akışkan (GWP)		R-32 (675.0)

Soğutma modu

SEER		6.20
Enerji verimlilik sınıfı		A++
Yıllık elektrik tüketimi	kWh/a	401
Tasarım yükü P _{tasarım}	kW	7.10

Isıtma modu: Ortalama iklim

Tasarım sıcaklığı = -10°C

SCOP		4.10
Enerji verimlilik sınıfı		A+
Yıllık elektrik tüketimi	kWh/a	2,117
-10°C'de tasarım yükü P _{tasarım}	kW	6.20
-10°C'de yardımcı ısıtma kapasitesi	kW	1.19
-10°C'de bildirilen kapasite	kW	5.01

Isıtma modu: Daha sıcak iklim

Tasarım sıcaklığı = 2°C

SCOP		5.74
Enerji verimlilik sınıfı		A+++
Yıllık elektrik tüketimi	kWh/a	814
2°C'de Tasarım yükü P _{tasarım}	kW	3.34
2°C'de yardımcı ısıtma kapasitesi	kW	0.00
2°C'de bildirilen kapasite	kW	3.34

Isıtma modu: Daha soğuk iklim

Tasarım sıcaklığı = -22°C

SCOP		
Enerji verimlilik sınıfı		
Yıllık elektrik tüketimi	kWh/a	
-22°C'de tasarım yükü P _{tasarım}	kW	
-22°C'de yardımcı ısıtma kapasitesi	kW	
-22°C'de bildirilen kapasite	kW	0