

Üretici firma	
Dış ünite	
İç ünite	



RXZ25NV1B

FTXZ25NV1B

Dış ünite ses gücü seviyesi (dB)	dB(A)	59.0
İç ünite ses seviyesi	dB(A)	54.0
Soğutucu akışkan (GWP)		R-32 (675)

Soğutma modu

SEER		9.54
Enerji verimlilik sınıfı		A+++
Yıllık elektrik tüketimi	kWh/a	92
Tasarım yükü P _{tasarım}	kW	2.50

Isıtma modu: Ortalama iklim

Tasarım sıcaklığı = -10°C

SCOP		5.90
Enerji verimlilik sınıfı		A+++
Yıllık elektrik tüketimi	kWh/a	831
-10°C'de tasarım yükü P _{tasarım}	kW	3.50
-10°C'de yardımcı ısıtma kapasitesi	kW	0.66
-10°C'de bildirilen kapasite	kW	2.84

Isıtma modu: Daha sıcak iklim

Tasarım sıcaklığı = 2°C

SCOP		
Enerji verimlilik sınıfı		
Yıllık elektrik tüketimi	kWh/a	
2°C'de Tasarım yükü P _{tasarım}	kW	
2°C'de yardımcı ısıtma kapasitesi	kW	
2°C'de bildirilen kapasite	kW	

Isıtma modu: Daha soğuk iklim

Tasarım sıcaklığı = -22°C

SCOP		
Enerji verimlilik sınıfı		
Yıllık elektrik tüketimi	kWh/a	
-22°C'de tasarım yükü P _{tasarım}	kW	
-22°C'de yardımcı ısıtma kapasitesi	kW	
-22°C'de bildirilen kapasite	kW	0