

Üretici firma	
Outdoor unit	
Indoor unit	



RXM35A5V1B

FTXM35A5V1B

Dış ünite ses gücü seviyesi (dB)	dB(A)	58.0
İç ünite ses seviyesi	dB(A)	58.0
Soğutucu akışkan (GWP)		R-32 (675)
Soğutma modu		
SEER		9.25
Enerji verimlilik sınıfı		A+++
Yıllık elektrik tüketimi	kWh/a	132
Tasarım yükü P _{tasarım}	kW	3.50
Isıtma modu: Ortalama iklim Tasarım sıcaklığı = -10°C		
SCOP		5.20
Enerji verimlilik sınıfı		A+++
Yıllık elektrik tüketimi	kWh/a	673
-10°C'de tasarım yükü P _{tasarım}	kW	2.50
-10°C'de yardımcı ısıtma kapasitesi	kW	0.00
-10°C'de bildirilen kapasite	kW	2.5
Isıtma modu: Daha sıcak iklim Tasarım sıcaklığı = 2°C		
SCOP		6.39
Enerji verimlilik sınıfı		A+++
Yıllık elektrik tüketimi	kWh/a	309
2°C'de Tasarım yükü P _{tasarım}	kW	1.41
2°C'de yardımcı ısıtma kapasitesi	kW	0.00
2°C'de bildirilen kapasite	kW	1.41
Isıtma modu: Daha soğuk iklim Tasarım sıcaklığı = -22°C		
SCOP		
Enerji verimlilik sınıfı		
Yıllık elektrik tüketimi	kWh/a	
-22°C'de tasarım yükü P _{tasarım}	kW	
-22°C'de yardımcı ısıtma kapasitesi	kW	
-22°C'de bildirilen kapasite	kW	

Refrigerant leakage contributes to climate change. Refrigerant with lower global warming potential (GWP) would contribute less to global warming than a refrigerant with higher GWP, if leaked to the atmosphere. This appliance contains a refrigerant fluid with a GWP equal to 675. This means that if 1 kg of this refrigerant fluid would be leaked to the atmosphere, the impact on global warming would be 675 times higher than 1 kg of CO₂, over a period of 100 years. Never try to interfere with the refrigerant circuit yourself or disassemble the product yourself and always ask a professional.

*2 Standart test sonuçlarına göre enerji tüketimi. Gerçek enerji tüketimi, cihazın kullanım şekline ve bulunduğu yere göre değişiklik gösterecektir.