Üretici firma		DAIKIN
Outdoor unit		RXA35A5V1B8
Indoor unit		FTXA35C2V1BB
Dış ünite ses gücü seviyesi (dB)	dB(A)	61.0
İç ünite ses seviyesi	dB(A)	60.0
Soğutucu akışkan (GWP)		R-32 (675.0)
Soğutma modu		
SEER		8.73
Enerji verimlilik sınıfı		A+++
Yıllık elektrik tüketimi	kWh/a	136
Tasarım yükü Ptasarım	kW	3.40
Isıtma modu: Ortalama iklim Tasarım sıcaklığı = -10°C		
SCOP		5.15
Enerji verimlilik sınıfı		A+++
Yıllık elektrik tüketimi	kWh/a	680
-10°C'de tasarım yükü Ptasarım	kW	2.50
-10°C'de yardımcı ısıtma kapasitesi	kW	0.40
-10°C'de bildirilen kapasite	kW	2.1
Isıtma modu: Daha sıcak iklim Tasarım sıcaklığı = 2°C		
SCOP		6.29
Enerji verimlilik sınıfı		A+++
Yıllık elektrik tüketimi	kWh/a	301
2°C'de Tasarım yükü Ptasarım	kW	1.35
2°C'de yardımcı ısıtma kapasitesi	kW	0.00
2°C'de bildirilen kapasite	kW	1.35
Isıtma modu: Daha soğuk iklim Tasarım sıcaklığı = -22°C		
SCOP		
Enerji verimlilik sınıfı		
Yıllık elektrik tüketimi	kWh/a	
-22°C'de tasarım yükü Ptasarım	kW	
-22°C'de yardımcı ısıtma kapasitesi	kW	
-22°C'de bildirilen kapasite	kW	

Refrigerant leakage contributes to climate change. Refrigerant with lower global warming potential (GWP) would contribute less to global warming than a refrigerant with higher GWP, if leaked to the atmosphere. This appliance contains a refrigerant fluid with a GWP equal to 675.0. This means that if 1 kg of this refrigerant fluid would be leaked to the atmosphere, the impact on global warming would be 675.0 times higher than 1 kg of CO2, over a period of 100 years. Never try to interfere with the refrigerant circuit yourself or disassemble the product yourself and always ask a professional.

*2 Standart test sonuçlarina göre enerji tüketimi. Gerçek enerji tüketimi, cihazin kullanim şekline ve bulunduğu yere göre değişiklik gösterecektir.